



B = Bredde, D = Dybde, H = Høyde



700437



700441



El - sentral

El-sentralen tåler fuktighet, men bør likevel monteres på et tørt sted ombord. Skru El-sentralen godt fast, med kontaktene pekende nedover, til skott eller lignende. El-sentralen kan også monteres innfelt ved bruk av egnet frontplate (ekstrautstyr).

På undersiden av el-sentralen er alle tilkoblinger samlet. Det er én/to PlugIn inntakskontakt(er) og tre spenningsuttak. Inntak, 16A m/jordfeilbryter. Det ene uttaket gir fast utspenning, de to andre uttakene er koblet via bryter. Den blanke jordkabel skruen er innvendig tilkoblet en katodebeskyttet diode-bro som minsker risikoen for tæring ved landstrømtilkobling.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

700437 (1 x DEFA PlugIn inntak, 3 x DEFA PlugIn uttak)

700441 (2 x DEFA PlugIn inntak, 3 x DEFA PlugIn uttak, vendebryter for landstrøm/aggregat eller inverter)

Frontplate* ved innbygging: 701121 (Svart), 701102 (Mahogni), 701103 (Hvit) og 701122 (Antrasitt)

* Frontplate må bestilles separat.

Inngår i

Leveres i enkeltforpakning.

Montering

Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr; ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Følg monteringsanvisning som medfølger produktet.

Vedlikehold

Jordfeilbryter må sjekkes minst én gang pr. sesong (båt).

Tekniske spesifikasjoner

Spenning [VAC]	230
Strøm [A]	16
Tetthet [IP]	44
H/B/D [mm] (Uten kontakter og lokk)	175x155x90
Vekt [kg]	1,12
Godkjenninger	EN61558-2-4 ISO 13297