



Indhold: 500 ml  
Varenr. 9510  
Leveres i  
karton á 24 stk



- **Langtidsbeskyttelse af brændstoffet**
- **Anvendeligt til alle benzintyper**
- **Korrosionsbeskyttende**
- **Kan kombineres med andre Bell Add benzin additiver**

# Benzin STABILIZE

Additiv

## Modvirker nedbrydning af brændstoffet ved langtidsopbevaring

Benzin Stabilize er et forebyggende additiv som tilsættes hvor brændstof opbevares længere end 3 måneder. Additivet er udviklet til brug i brændstoftanke i biler, motorcykler, 2 og 4 takt motorer, entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, bådmotorer og stationære motorer som ikke anvendes i længere tid. Benzin Stabilize modvirker nedbrydning af brændstof, tilføjer ekstra smøring og forebygger rivninger og korrosion i dyser og pumper. Kan også anvendes i brændstof indeholdende biokomponent (ethanol).

Under optimale forhold beskyttes brændstoffet op til 12 mdr. Produktet kan kombineres med andre Bell Add benzin additiver.

### Brugsanvisning

Eventuelt frit vand drænes fra tanken. Påfyldes på tanken som skal indeholde min. 5 l brændstof inden behandling. Derefter startes motoren og kører 5 min i tomgang, således at behandlet brændstof bliver ført rundt i brændstofsystemet.

### Dosering

Benzin	1-3 mdr.	3 - 6 mdr.	6 - 12 mdr.
Op til 50 l	2,5 dl	5 dl	7,5 dl
Op til 100 l	5 dl	10 dl	15 dl
Op til 1000 l	Kontakt Bell Add teknisk afdeling		
Små maskiner	Bland 5 l benzin med 0,5 dl Benzin Stabilize (1 streg).		



## Beskytter brændstoffet

### Sådan virker Benzin Stabilize

*Benzin Stabilize indeholder beskyttende additiver specielt udviklet til at modvirke ældning af brændstoffet, der i dag er tilsat ethanol. Produktet er tilsat korrosions inhibitorer, der modvirker skader og rivninger af brændstofsystemet's mekaniske dele. Produktet kan kombineres med andre Bell Add benzin additiver.*