



B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde

230V ~ 50Hz



PlugIn Relé 12V

DEFA PlugIn relé 701445 består av en helseviset polyamid innkapsling og messing kontaktskinner som sikrer lang levetid.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer
701445

EAN Kode: 7042287014458
Vekt (Inkl kabel): 0,12 Kg.

Inngår i
DEFA PlugIn Relé 701445 inngår i båt pakker, og brukes der 230V jord og 12V jord skal være adskilt.

Bruk & Montering

DEFA PlugIn Relé 701445 kan brukes med både styringsenhet/timer og termostat.

Styresignal skal bare kobles til positiv (X) gul kabel fra DEFA styringsenhet. Batteri - (minus) kobles til negativ (Y) Jordledning på 1,5m medfølger. Om AC ikke er tilkoblet vil reléet ikke kunne aktiveres.

Les bruks- og monteringsanvisning som følger produktet nøye.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|----------------------------|---|
| Styrespenning [VDC] | +12 |
| Strømtrekk, reléspole [mA] | 70 |
| Spenning PlugIn: [V - Hz] | 42-230 - 50/60 |
| Bruksområde [°C] | -40 / +60 |
| B/H/D [mm] | 31/61/67 |
| Vekt [gram] | 59 |
| Tetthet | IP44 |
| Godkjenninger - Sikkerhet | EN 50066:1992 EN 61058-1:2002;A2 |
| Godkjenninger - EMC | EN 61058-1:2002; A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995; A1; A2 |

www.defa.com