



Indhold: 500 ml
Varenr. 9528
Leveres i
karton á 24 stk



- Stopper udviklingen af allerede opstået dieselpest
- Modvirker svampe/mikroorganismer i brændstoftank og tanksystemer
- Renser brændstofsyste­met
- Tilfører smøring
- Korrosionsbeskyttende

Diesel SAFE

Additiv

Modvirker svampe/mikroorganismer i brændstoftank og tanksystemer

Diesel Safe er et rensende og forebyggende additiv der modvirker dannelse af svampe og mikroorganismer, også kendt som "dieselpest" i brændstoftanke og tanksystemer.

Brugsanvisning

"Dieselpest" kan opstå, hvor brændstof eller tank er forurenet med vand. Det er derfor vigtigt at fjerne vandet i tanken inden behandling med Diesel Safe. Fjern vandet ved op­­sugning gennem tankbrønd eller påfyldningsstuds. Når vandet er udrenset påfyldes Diesel Safe sammen med frisk brændstof. Diesel Safe kan bruges kombineret med andre typer Bell Add additiver. Produktet kan også anvendes forebyggende.

Dosering

Ved konstateret dieselpest doseres med: 3 x dosis ved første tankning, 2 x dosis ved næste tankning og derefter almindelig forebyggende dosering.

Diesel	Diesel Safe dosering forebyggende
50 l	0,5 dl
80 l	0,8 dl
100 l	1 dl
500 l	5 dl



Undgå "dieselpest"

Sådan virker Diesel Safe

Diesel Safe blandes fuldstændigt med brændstoffet. Det indkapsler, opløser og transporterer urenheder og vand, i små afmålte mængder til forbrændingskammeret uden at tilstoppe filtre. Produktet har en mindre rensende effekt og er primært formuleret til rensning ved dieselpest eller vandforurening af brændstoffet i brændstofsyste­met. Husk ved behandling af opstået dieselpest at skifte brændstoffilter regelmæssigt da mikrobernes affalds­stoffer ikke kan opløses så det kan passere brændstoffilteret, men derimod stoppe filteret til.