



TAG OPLADNINGEN TIL DET NÆSTE NIVEAU MED NXT 15

NXT 15 er en robust, højtydende 15A batterioplader, der er designet til at håndtere enhver type 12V batteri. Prisvindende svensk teknologi tilbyder alsidige tilstande såsom rekonditionering, forsyningstilstand og temperaturkompensering – og det sikrer hurtig og pålidelig opladning og vedligeholdelse – uanset om det er biler, både eller fritidskøretøjer.

DEN TILLID, DER KOMMER FRA CTEK DNA

Vi præsenterer NXT 15 batteriopladeren. Det er en kraftfuld, højtydende 15A-oplader, spækket med prisvindende svensk teknologi – og med CTEK's DNA løbende gennem den. NXT 15 sikrer fejlfri opladning og vedligeholdelse af 12V blysyre- og lithium*-batterier. Funktionerne omfatter afsulfateringstilstande, rekonditionering til dybt afladene batterier, konstant 13,6V forsyningstilstand og indbygget temperatursensor til optimal opladning i al slags vejr. Den er fuldautomatisk, så du kan bare "tilslutte og glemme" – sikker, gnistfri og perfekt til højtydende køretøjer, både, campingvogne, lastbiler og meget mere.

PROFESSIONEL KRAFT

Oplev næste niveau af strøm og batteripleje med NXT 15. Denne avancerede 15A-oplader er designet til alle 12V-batterier og udmærker sig under udfordrende forhold. NXT 15 er bygget robust, smart konstrueret og understøttet af CTEK's DNA og sikrer pålidelig opladning til ethvert køretøj – uanset om det er på vejen eller i vandet.

- 15 A effekt for hurtigere opladning og ensartet ydeevne.
- Understøtter 12 V bly- og lithium*-batterier (20-350Ah).
- Forsyningstilstand leverer konstant strøm (13.6V/15A) for at understøtte batteriet.
- Automatisk temperaturkompensation til ekstremt vejr.
- Fuldautomatisk, gnistfri og beskyttet mod omvendt polaritet.
- Kompakt design med robuste gummikabler.
- Patenterede afsulfaterings- og rekonditioneringstilstande genopretter batteriets levetid.
- Praktisk 'forbind-og-glem'-brugervenlighed.
- Understøttet af en 5-års garanti for total ro i sindet.
- Prisvindende svensk teknologi til uovertruffen ydeevne.

*) 12 V lithiumbatterier (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

NXT 15



TEKNISK DATA

INDGANGSEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.8 A
UDGANGSEFFEKT	14.4/15.8/13.6 V, 15 A, bly-syre batterityper. 13.8/14.4/13.3 V, 15 A, LiFePO ₄ .
OPLADERTYPE	8-trins, fuldautomatisk opladningscyklus
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPACITET	20-350 Ah, bly-syre batterityper. 20-300 Ah, LiFePO ₄ .
STARTSPÆNDING	2.0 V
TILBAGEFØRINGSSTRØM*	Mindre end 1 Ah/måned
RIPPLE**	Mindre end 4 %
STRØMKILDE	220 V -> 12 V
OMGIVENDE TEMPERATUR VED DRIFT	-20 °C til +50 °C
TEMPERATURKOMPENSATION	Sensor for temperaturkompensering af den tilsluttede eksterne ladespænding
BATTERIKEMI	Blybatteri, Lithium-ion
BESKYTTELSESGRAD	IP44
KØLING	Blæser
DIMENSIONS (L X B X H)	235 x 130 x 65 mm
NETTOVÆGT (ENHED MED KABLER)	1.8 kg
BRUTTOVÆGT (ENHED I KASSE)	2.1 kg
GARANTI	5 år

*) Tilbageføringsstrøm er den strøm, der tapper batteriet, hvis laderen ikke er tilsluttet lysnettet. CTEK-opladere har en meget lav tilbageføringsstrøm.

**) Kvalitet af opladningsspænding og opladningsstrøm er meget vigtig. En høj ripple opheder batteriet, der slider på den positive elektrode. Høj spændingsripple kan også beskadige andet udstyr, der er forbundet til batteriet. CTEK-batteriopladerne producerer meget ren spænding og strøm med lavt ripple.

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Få flere oplysninger
WWW.CTEK.COM

Alle produkter og produktspecifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre pålidelighed, funktion eller design. I tilfælde af produktfejl forbeholder vi os ret til at efterse produktet og verificere fejlen. Alle returnerede produkter er underlagt vores standardgarantibetingelser.

CTEK