

Først og fremmest vil vi gerne takke dig, Fordi du har valgt en af vores Racoon produkter!



Og så beder vi dig om at læse følgende oplysninger omhyggeligt:

Racoon PAINT SHIELD - den keramiske belægning til alle slags glans malinger!

Applikationen af coatingen er virkelig simpel! Dog skal man sørge for en intensiv rengøring og forberedelse af de lakerede overflader.

Produktet må aldrig anvendes udendørs eller i direkte sollys, men kun i en godt ventileret garage/værksted! Må ikke anvendes på opvarmede eller varme overflader eller ved temperaturer under +10 °C! For din beskyttelse anbefaler vi at bruge engangshandsker! Anbefales opbevaret på et køligt sted! Vask hænderne grundigt efter brug! Undgå at produktet kommer i kontakt med børn, eller huden!

Forberedelse

Det vigtigste arbejde, før lakken modtager sin nye glans og også den ønskede beskyttelse, er at forberede overfladen til applikation på bedst mulig måde! Dette inkluderer en grundig bilvask og rengøring, og afhængig af malingens tilstand / alderen, muligvis også en polering med en silikone-og-voksfri polish.

Derefter skal lakken affedtes for at fjerne de sidste produktrester. Vi anbefaler til affedning vores Racoon ALCOHOLIC - Degreaser, som er specielt tilpasset belægningen. Sprøjt affedtningsmidlet enten direkte på overfladen eller på en mikrofiberklud og fjern grundigt snavs og produktrester. Overfladen skal være grundig rengjort, så bilen kan danne en langvarig binding med den nye coating!

Anvendelsen

Racoon PAINT SHIELD bør kun anvendes på en helt tør, olie- og støvfri overflade og ikke i direkte sollys eller på opvarmede overflader, ellers tørrer belægningen for hurtigt og gør applikationen vanskelig eller umulig. Brug kun de dertilhørende klude, brug under ingen omstændigheder bomuld eller mikrofiber til applikationen. Påfør ikke på større områder end en halv kølerhjelme, dør, skærm etc ad gangen.

Påfør kun nogle få dråber af væsken på kluden og spred på lakken ved hjælp af applikator klodsen. Applikationskluden mættes relativt hurtigt og bør udskiftes. Efter ca. 3 til 5 minutter er påførelsen fuldstændig og overskydende produktrester skal fjernes straks med en ren mikrofiberklud, og poleres med let tryk.

Afhængig af udetemperaturen hærdner belægningen efter ca. 15 minutter og er vejrbestandig efter ca. 6 timer. Den komplette hærdning tager mindst 3 dage, og bilen bør kun vaskes igen bagefter.

Væske og dampe er meget brandfarlige. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Kan skyldes døsighed og svimmelhed. Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Lad være med at ryge. Brug beskyttelseshandsker / øje beskyttelse Undgå indånding af dampe. HVIS I KONTAKT MED ØJENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis muligt. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp. Hvis du føler dig utilpas, skal du ringe til lægen!

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden og erfaring, men repræsenterer ikke nogen forpligtelser eller garantier. Kunden er ikke fritaget for en omhyggelig undersøgelse af funktioner, anvendelsesmuligheder og egnethed. Vi anbefaler at produktet testes for egnethed på et ubetydeligt sted på eget ansvar. Som anvendelsen er ud over vores indflydelse, kan der ikke påregnes noget ansvar.

Racoon Cleaning Products ©