

**Først og fremmest vil vi gerne takke dig,  
Fordi du har valgt en af vores Racoon produkter!**



**Og så beder vi dig om at læse følgende oplysninger omhyggeligt:**

### **Racoon WHEEL SHIELD - Den keramiske belægning specielt til fælge!**

Anvendelsen af fælgebælgningen er virkelig simpel! Dog skal man sørge for intensiv rengøring og forberedelse af fælgenes overflader.

Produktet må aldrig anvendes udendørs eller i direkte sollys, men kun i en godt ventileret garage/værksted! Må ikke anvendes på opvarmede eller varme overflader eller ved temperaturer under + 10 °C. For din beskyttelse anbefaler vi at bruge engangshandsker! Transporteres oprejst og opbevares på et køligt sted! Vask hænderne grundigt efter brug! Undgå at produktet kommer i kontakt med hud eller børn!

### **Forberedelse**

Det vigtigste arbejde, før fælgene får deres nye glans og også den ønskede beskyttelse, er at forberede overfladerne til tætningen på bedst mulig måde! Dette inkluderer en meget grundig rensning, helst med Racoon WHEEL TORNADO. Vær også opmærksom på de tilsvarende brugsanvisninger for Racoon Wheel Cleaner!

Derefter tørres fælgene forsigtigt for at fjerne eventuelle rester. Til affedtning anbefaler vi vores Racoon ALCOHOLIC - Degreaser, som er specielt tilpasset tætningen. Sprøjt affedtningsmidlet enten direkte på overfladen eller på en mikrofiberklud og fjern grundigt produktresterne. Overfladen skal være grundig rengjort, så fælgene kan opnå en langvarig beskyttelse.!

### **Anvendelsen**

Påfør Racoon WHEEL SHIELD kun på en helt tør, olie- og støvfri overflade og ikke direkte sollys eller på opvarmede overflader, ellers tørrer produktet for hurtigt og gør applikationen vanskelig eller umulig. Brug kun de dertilhørende applikationsklude og puder, brug under ingen omstændigheder mikrofiber eller bomuldsklude! Arbejd altid i små områder.

Påfør kun nogle få dråber af væsken på kluden og spred ved hjælp af applikator klodsen. Applikationskluden mættes relativt hurtigt og bør udskiftes. Efter ca. 3 til 5 minutter er påførelsen fuldstændig og overskydende produktrester skal fjernes straks med en ren mikrofiberlud, og poleres med let tryk.

Afhængig af udetemperaturen hærder belægningen efter ca. 15 minutter og tørre derefter i 6 timer. Den komplette hærkning tager mindst 2 dage, og fælgene bør kun vaskes igen bagefter.

Væske og dampe meget brandfarlige. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Kan skyldes dødsghed og svimmelhed. Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Lad være med at ryge. Brug beskyttelseshandsker / øje beskyttelse Undgå indånding af dampe. HVIS I KONTAKT MED ØJENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis muligt. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp. Hvis du føler dig utilpas, skal du ringe til din lægel

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden og erfaring, men repræsenterer ikke nogen forpligtelser eller garantier. Kunden er ikke fritaget for en omhyggelig undersøgelse af funktioner, anvendelsesmuligheder og egnethed. Vi anbefaler at produktet testes for egnethed på et ubetydeligt sted på eget ansvar. Som anvendelsen er ud over vores indfyldelse, kan der ikke påregnes noget ansvar.  
Racoon Cleaning Products ©